



BRANDWERENDHEID

Dock Four: brandgedrag en eisen

Voor toepassingen in individuele woningen worden er aan Dock Four geen specifieke eisen gesteld ten aanzien van het brandgedrag. Bij toepassingen in publieke ruimtes geldt: Dock Four is een aankledings- of inrichtingselement en volgens het Bouwbesluit 2012 art. 7.4. dient er sprake te zijn van een ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar. In de meest voorkomende verschijningsvormen (een beperkt aantal m²'s) levert Dock Four een ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar. Dus zijn er ook hier geen verdere eisen gesteld.

Indien *geen* ondergeschikte bijdrage aan brandgedrag geleverd wordt of er is sprake van een bijzondere gebruiksfunctie, dan kunnen eisen gesteld worden ten aanzien van brandklasse en rookklasse.

Dock Four kan met haar samenstellende componenten: *de diverse harde en zachte bekledingsmaterialen, de akoestische schuimen, het MDF en het ABS-ophangsysteem* direct of met enkele extra maatregelen aan bepaalde brand- en rookklasse eisen voldoen. Neem contact op met het team Dock Four om bijzondere gebruiksfuncties te bespreken. Wij zijn u graag van advies.



Efectis Nederland (voormalig TNO), laboratorium voor brandtesten heeft het brandgedrag van Dock Four in diverse samenstellingen getest en rapport over uitgebracht. Testresultaten op aanvraag verkrijgbaar en via de downloads.

